

# КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ

ТУ 2561-092-00149073-05

Лента конвейерная (транспортная) – это универсальное полотно предназначенное для ленточного конвейера и является его главным рабочим органом.

Мы выпускаем конечные конвейерные ленты с резиновым послойным тяговым каркасом и наружными резиновыми обкладками с плоскими поверхностями и нарезными бортами. Категория условий эксплуатации – легкая. Вид лент – общего назначения. Тип ткани: комбинированные (полиэфир / хлопок) типа БКНЛ-65. Температура окружающей среды при эксплуатации лент: от - 25 до +60 градусов /по Цельсию/. Срок службы при 3-х сменной работе не менее 70 месяцев.

Назначение: Применяется для транспортирования малоабразивных и неабразивных материалов, в том числе продуктов сельского хозяйства, мелких сыпучих, пакетированных материалов.

Пример обозначения ленты конвейерной:

2Л-1400-2БКНЛ-65-2-1-И

2Л - тип ленты;

1400-ширина ленты, мм;

2 - количество тканевых прокладок (поз. 2 на рис);

БКНЛ – 65 – тип тканевого каркаса;

2 - наружная рабочая обкладка, мм (поз.1 на рис);

1 - нерабочая обкладка, мм (поз.4 на рис);

И – марка резиновой смеси.

